

Covecta Vertrieb

Einbausysteme für Dachabläufe im Trapezblechdach

Produktinformations- Datenblatt

Freispiegelentwässerung

mit ACO Flachdachablauf SPIN aus Gusseisen, Stutzen 90°
und PUR Isolierkörper, mit Fit In Brandschutzhülse

Covecta Abdeckblech mit Wannprofil Art. Nr. AP 1.02.0102 GG-W SPIN DN 70/90°

zum Einbau in das Trapezblechdach für:

ACO Flachdachablauf SPIN Art. Nr. 7033.10.12
und
ACO PUR-Isolierkörper,
mit Fit In Brandschutzhülse Art. Nr. 7033.20.03

Material Stahlblech feuerverzinkt:
Abdeckblech t=1,45 mm, Wanne t=1,00 mm
Gesamtabmessung:
Breite 800 mm x Länge 600 mm x Höhe 150 mm
Gewicht 6,00 kg

Ausführung zweiteilig, bestehend aus:
Abdeckblech 800 x 600 mm, Ecken gerundet,
mit Aussparung für Wanne
und
Wanne 8-eckig und abgestuft:
1. Stufe Tiefe 43 mm, Breite 334 mm
2. Stufe Tiefe 107 mm, Breite 159 mm,
im Boden Loch \varnothing 82 mm.
Verbindung:
Abdeckblech und Wanne mit
16 Blindnieten 2,4 x 6 Al/St

Einbau und Statik sh. www.covecta.de
Ausschnitt:
Mitte Öffnung ist etwa Mitte Obergurt des
Trapezblechs.
Herstellung abgestuft und maßhaltig,
entsprechend dem
Wannenprofil.

Für die Befestigung des Abdeckblechs am
Trapezblech ist die DIN 18 807, Teil 3 zuständig.

